



# TEKNISK INFORMATION

GRUPP 07

SV 281 - 65

BR 1 F 35 F15

25.5.65

## DUNLOP SP41 DÄCK

## ALLA VAGNAR

Ovanstående gördeldäck är godkända med nedanstående förutsättningar:

### 1. Allmänt

De gör fjädringen kärv vid låga hastigheter och monteras därför normalt ej som standardutrustning, utom när det gäller modellerna a, b och c här nedan, vilka har konstruerats för att passa dem.

- a) 1800 (standardutrustning)
- b) MGB (extra utrustning)
- c) Cooper S. Några tidigare vagnar var monterade med C41 däck, men för närvarande monteras SP41 däck med slangar. När SP41 däck monteras som ersättning måste slangar användas. Andra detaljer är som mom. 2 här nedan.

SP41 däck monterade på andra modeller gör att hastighetsmätaren slår något fel, och för att avhjälpa detta kommer snart speciellt kalibrerade instrument att bli tillgängliga. Del nr kommer att anges på reviderade sidor till reservdelslistan.

### 2. 850 serien (inkl. Cooper men ej Cooper S)

När SP41 skall användas som ersättning skall slanglösa däck 145-10 monteras i kompletta satser, ehuru det är tillåtet att montera dem på båda bakhjulen endast när en ägare ej önskar mer än två utbytesdäck och då det förutsättes att de andra kommer att bytas ut mot SP41 145-10 i vederbörlig ordning. Det understrykes att SP däck ej under några förhållanden får monteras på endast framhjulen (med vanliga däck på bakhjulen).  
SP däcken på dessa vagnar skall hållas vid ett tryck på 1,9 kg/cm<sup>2</sup> fram och 1,83 kg/cm<sup>2</sup> bak.

### 3. 1100 serien

Kärvhet vid låg hastighet orsakad av SP41 däck är väl knappast acceptabelt. När emellertid en ägare insisterar på att få dem kan med hänsyn till lång livslängd etc. SP41 däck (slanglösa) monteras, men aldrig på enbart framhjulen.

Rekommenderade tryck i detta fall är:

2,25 kg/cm<sup>2</sup> fram  
1,9 kg/cm<sup>2</sup> bak

DUNLOP SP41 DÄCK

GRUPP O 7
SV 281-65
BR 1 F 35 F15
25.5.65

4. Sportvagnar

Rekommenderade tryck för SP41 däck, kg/cm<sup>2</sup>

<u>Modell</u>	<u>Fram</u>	<u>Bak</u>
Midget Sprite	1,6	1,7
MGB (normalt)	1,48	1,7
MGB (ihållande hög fart)	1,9	2,17
Healey 3000 (normalt)	1,76	2,1
Healey 3000 (ihållande hög fart)	2,1	2,46

minimoke.se